

二片式法兰球阀

Fig. 4225

阀门规范

设计符合：DIN3202-F4 / API 598
 法兰符合：EN 1092-1
 尺寸范围：15mm(1/2")~100mm(4")


技术参数

工作压力：PN10~PN40
 测试压力：壳体：1.5倍工作压力
 密封：1.1倍工作压力
 5.5 bar 气体
 工作温度：-25℃ ~ 180℃
 使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
阀座	PTFE/RPTFE	-
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
手柄	不锈钢	304
O型圈	VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

产品图例



规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		115	120	125	130	140	150	170	180	190
H		80	85	95	108	114	124	148	158	162
W		145	145	160	160	185	185	230	230	320
Φd		15	20	25	32	38	50	65	76	94
P		9	9	11	11	14	14	17	17	17
ØB		F03/F04	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F05/F07	F07/F10	F07/F10	F07/F10

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知